

## MANGRA 2420

Серия уплотнительных профилей из резины (Mangraflex® R)




### Преимущества уплотнительного профиля

#### Простота монтажа


Монтаж профиля может осуществляться специалистами любой квалификации, так как не требует специальных навыков.

#### Широкий температурный диапазон эксплуатации


Профиль может сохранять свои свойства при больших температурных перепадах. Температура установки -30 °С до +50 °С или выше, что шире температурного диапазона применения обычного герметика.




**MANGRA 2420-020**  
для шва 15–25 мм




**MANGRA 2420-030**  
для шва 23–34 мм




**MANGRA 2420-040**  
для шва 37–43 мм




**MANGRA 2420-060**  
для шва 50–65 мм



**MANGRA 2420-020, Угол**  
для шва 15–25 мм



**MANGRA 2420-030, Угол**  
для шва 23–34 мм



**MANGRA 2420-050**  
для шва 43–52 мм

### Технические данные уплотнителей

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> – Fb <sub>max</sub> ), мм	Высота профиля а, мм	Видимая ширина профиля b, мм	Ширина профиля с, мм
MANGRA 2420-020	20 (15–25)	38	40	30
MANGRA 2420-030	30 (23–35)	40	55	40
MANGRA 2420-040	40 (37–45)	40	52	52
MANGRA 2420-050	50 (43–55)	50	62	62
MANGRA 2420-060	60 (50–65)	60	75	75
MANGRA 2420-020, Угол	20 (15–25)	45	30	30
MANGRA 2420-030, Угол	30 (23–35)	53	50	40

Материал: Mangraflex® R (резина).

\* все размеры имеют технологические допуски.