

Сравнительная таблица серии MANGRA 9000 с шириной шва 50 мм

Конструкция	MANGRA 9350-050	MANGRA 9450-050	MANGRA 9460-050
3D модель			
Ширина деформационного шва на объекте (Fb)	30–50 мм	30–50 мм	30–50 мм
Ширина конструкции	185 мм	200 мм	210 мм
Высота конструкции	21 мм	19 мм	28 мм
Удельный вес 1 метра конструкции	12,96 кг/ 1 м.п.	25,50 кг/ 1 м.п.	40,31 кг/ 1 м.п.
Вариант поставки	Конструкция поставляется в полностью собранном виде (смотрите инструкцию по монтажу)		
Метрический крепеж	Элементы конструкции соединены между собой метрическим крепежом из нерж. стали A2		
Материал верхней части конструкции	Конструкционная сталь с горячим цинкованием (возможно также изготовление из нерж. стали AISI 430 или AISI 304)		
Материал средней и нижней частей конструкции	Алюминий — сплав 6063 T66	Конструкционная сталь с полимерной окраской	
Нагрузка от погрузчика на пневматических колесах	180,0 кН	512,5 кН	732,2 кН
Нагрузка от ричтрака, штабелёра и другой складской техники на жёстких колёсах (пятно контакта колеса значительно меньше, чем пятно контакта колеса погрузчика)	55,4 кН	96,1 кН	114,4 кН